


























ГРУППА КОМПАНИЙ «САВА»

Наименование	Фото	Описание
Видеорегистраторы AHD		
VHVR-6304  rev.1.1.1.1 1HDD rev.2.1 1HDD	 	rev.1.1.1.1 1HDD 4-канальный цифровой гибридный видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС: одновременная запись, отображение, воспроизведение, резервное копирование и удаленная работа по сети. Режимы работы: 4 AHD камер 1080N до 12 к/с на канал (1 воспр). Видеовыход: 1 VGA (1920x1080) и 1 HDMI (1920x1080). Аудиовход: Есть. Возможность установки 1 HDD SATA до 6 Тб. Облачный сервис: xmeuye.net Запись: по детекции движения/расписанию/непрерывная, передача звука по сети. Два разъема USB 2.0 для резервного копирования на FLASH память и подключения мыши. Сеть 10/100 Ethernet. Наличие WEB-интерфейса. Возможность просмотра с мобильных устройств (iOS, Android и др.). С режимами работы можно ознакомиться на сайте. ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ РАБОТЫ
VHVR-6308  rev.2.1 1 HDD	 	rev.2.1 1 HDD 8-канальный цифровой гибридный видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС: одновременная запись, отображение, воспроизведение, резервное копирование и удаленная работа по сети. Режимы работы: 8 AHD камер 1080N до 12 к/с на канал (8 воспр). Видеовыход: 1 VGA (1920x1080) и 1 HDMI (1920x1080). Аудиовход: Есть. Возможность установки 1 HDD SATA до 6 Тб. Облачный сервис: xmeuye.net Запись: по детекции движения/расписанию/непрерывная, передача звука по сети. Два разъема USB 2.0 для резервного копирования на FLASH память и подключения мыши. Сеть 10/100 Ethernet. Наличие WEB-интерфейса. Возможность просмотра с мобильных устройств (iOS, Android и др.). С режимами работы можно ознакомиться на сайте. ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ РАБОТЫ
VHVR-6404  rev.3 1HDD	 	rev.3 1HDD 4-канальный цифровой гибридный видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС: одновременная запись, отображение, воспроизведение, резервное копирование и удаленная работа по сети. Режимы работы: AHD/DVR/HVR/NVR. Сжатие H.264 , встроенная ОС на базе LINUX, поддержка двух потоков видео. 4 видеовхода (BNC), разрешение отображения AHD и IP камер: до 1920x1080 (2 Мп), аналоговых камер: до 960x576 (960Н). Разрешение записи: AHD камер: 4*1080р (2 Мп) до 15 к/с на канал; Аналоговых камер до 960x576 (960Н) до 25 к/с на канал; 2 видеовыхода: 1-VGA (1920x1080) и 1 HDMI (1920x1080), 4 AHD камер на запись (RCA), 1 аудиовыход (RCA). Запись: по детекции движения/расписанию/непрерывная, передача звука по сети. Возможность установки 1 HDD SATA до 6 Тб . Два разъема USB 2.0 для резервного копирования на FLASH память и подключения мыши. Поддержка облачного сервиса (xmeuye.net). Сеть 10/100 Ethernet. Наличие WEB-интерфейса. Возможность просмотра с мобильных устройств (iOS, Android и др.). Блок питания 12В DC 2А. ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ
VHVR-6408  rev.4 1HDD L 2HDD 3G/Wi-Fi	  	rev.4 1HDD 8-канальный цифровой гибридный видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС: одновременная запись, отображение, воспроизведение, резервное копирование и удаленная работа по сети. Режимы работы: 8*AHD-N до 12 к/с на канал (4 воспр); 4 AHD-N до 25 к/с на канал и 4 IP камеры 1080P до 25 к/с на канал (4 воспр); 8 IP камер 1080P до 25 к/с на канал и 8 IP камер 960P до 25 к/с на канал (4 воспр); 16 IP камер 960P до 25 к/с на канал (9 воспр); 4 IP камеры 5Мп до 25 к/с на канал (2 воспр); 4 IP камеры 3Мп до 25 к/с на канал (4 воспр). Разрешение записи: AHD камер: 8 каналов 1920x1080 (2 Мп) до 15 к/с на канал; Аналоговых камер до 960x576 (960Н) до 25 к/с на канал; IP камер: 4 канала 1920x1080 (2 Мп) до 25 к/с на канал. 2 видеовыхода: 1-VGA (1920x1080) и 1 HDMI (1920x1080), 4 аудиоканала для аналоговых и AHD камер на запись (RCA), 1 аудиовыход (RCA). Запись: по детекции движения/расписанию/непрерывная, передача звука по сети. Возможность установки 1 HDD SATA до 6 Тб (2 HDD в характеристике 2HDD rev.3). Два разъема USB 2.0 для резервного копирования на FLASH память и подключения мыши. Поддержка облачного сервиса (xmeuye.net). Сеть 10/100 Ethernet. Наличие WEB-интерфейса. Возможность просмотра с мобильных устройств (iOS, Android и др.). Блок питания 12В DC 2А. (БП 4А в характеристике 2HDD rev.2). ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ
VHVR-6316  rev.3 1HDD rev.1.1 1 HDD rev.1.1 2HDD	  	rev.3 1HDD 16-канальный цифровой гибридный видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС: одновременная запись, отображение, воспроизведение, резервное копирование и удаленная работа по сети. Режимы работы: 16*AHD-NH до 12 к/с на канал (16 воспр) - используется для подключения 720р AHD-M камер до 13 к/с на канал; 8 AHD-NH до 12 к/с на канал (8 воспр) - используется для подключения 720р AHD-M камер до 25 к/с на канал; 8* AHD-NH до 12 к/с на канал - используется для подключения 720р AHD-M камер до 13 к/с на канал и 8 IP камер 960P до 25 к/с на канал (8 воспр); 8 IP камер 1080P камер до 25 к/с на канал (4 воспр); 16 IP камер 960P камер до 25 к/с на канал (9 воспр). Видеовыход: 1-VGA (1920x1080) и 1 HDMI (1920x1080). Аудиовход: 2 - для аналоговых и AHD камер на запись (RCA), 1 - аудиовыход (RCA). Возможность установки 1 HDD до 6 Тб (2 HDD в характеристике 2HDD rev.2). Облачный сервис: xmeuye.net. Запись: по детекции движения/расписанию/непрерывная, передача звука по сети. Два разъема USB 2.0 для резервного копирования на FLASH память и подключения мыши. Сеть 10/100 Ethernet. Наличие WEB-интерфейса. Возможность просмотра с мобильных устройств (iOS, Android и др.). Блок питания 12В DC 2А для 1 HDD (БП 4А в характеристике 2HDD rev.2). ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ РАБОТЫ
VHVR-6416  rev.2 1HDD 2HDD	 	rev.2 1HDD 16-канальный цифровой гибридный видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС: одновременная запись, отображение, воспроизведение, резервное копирование и удаленная работа по сети. Режимы работы: 16*AHDH до 12 к/с на канал (16 воспр); 8*AHDH до 21 к/с на канал (8 воспр); 8*AHDH до 25 к/с на канал (4 воспр); 8*AHDH до 25 к/с на канал+8*IP 1080р (16 воспр); 8*IP 1080р ++8 IP 960р(16 воспр); 8*IP 3мрх(4 воспр);4*IP 5мрх (4 воспр). Разрешение записи: 720р AHD; 960h PAL; 1080р IP; 720р IP; 3мрх IP; 5мрх IP. Видеовыход: 1-VGA (1920x1080) и 1 HDMI (1920x1080). Аудиовход: 2- для аналоговых и AHD камер на запись (RCA), 1-аудиовыход (RCA). Возможность установки 1 HDD SATA до 6 Тб (2 HDD в характеристике 2 HDD). Облачный сервис: xmeuye.net. Запись: по детекции движения/расписанию/непрерывная, передача звука по сети. Два разъема USB 2.0 для резервного копирования на FLASH память и подключения мыши. Сеть 10/100 Ethernet. Наличие WEB-интерфейса. Возможность просмотра с мобильных устройств (iOS, Android и др.). Блок питания 12В DC 2А (БП 4А в характеристике 2 HDD). ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ РАБОТЫ
VHVR-6616  rev.1.0 1 HDD rev.1.0 2 HDD	 	rev.1.0 1 HDD 16-канальный цифровой гибридный мультимедийный регистратор (AHD+CVI+TVI+CVBS+IP). Режимы работы: 16*AHD-NH до 13к/с на канал (16воспр) - используется для подключения 720рAHD-M камердо 14 к/с на канал; 8AHD-NH до 13к/с на канал (8 воспр) - используется для подключения 720рAHD-M камердо 14 к/с на канал; 8* AHD-NH до 13к/с на канал - используется для подключения 720рAHD-M камердо 14 к/с на канал; 8 IP камер 960P до 25 к/с на канал (8 воспр); 8 IP камер 1080P камердо 25 к/с на канал (4 воспр);16IP камер 960P камердо 25 к/с на канал (9 воспр). Видеовыход: 1-VGA (1920x1080) и 1 HDMI (1920x1080). Аудиовход: 2- для аналоговых и AHD камер на запись (RCA), 1 - аудиовыход (RCA). Возможность установки 1 HDD или 2 HDD SATA до 4 Тб. Облачный сервис: xmeuye.net. Запись: по детекции движения/расписанию/непрерывная, передача звука по сети. Два разъема USB 2.0 для резервного копирования на FLASH память и подключения мыши. Сеть 10/100 Ethernet. Наличие WEB-интерфейса. Возможность просмотра с мобильных устройств (iOS, Android и др.). Блок питания 12В DC 2А для 1 HDD, 12В DC 4А для 2HDD. С режимами работы можно ознакомиться на сайте. ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ РАБОТЫ