
























ГК "САВА"

Прайс по оборудованию Dahua






| Модель | Изображение | Описание | Розница |
|------------------------------|---|--|-----------------------|
| Цилиндрические камеры | | | |
| DH-IPC-HFW1000SP-0360B |  | 1/4" 1М CMOS, 3.6 мм фиксированный объектив, H.264, MJPEG, 30к/с 720P, Чувствительность цвет: 0.01лк/F1.8, DWDR, День/ночь, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, IP66, DC12V/PoE, -30°C~+60°C | 5600.00 р. |
| DH-IPC-HFW1020SP-0280B-S3 |  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера 1MP; 1/4" 1MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 720P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 ~+60 C; | 4000.00 р. |
| DH-IPC-HFW1120SP-0360B |  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP(1~25к/с); чувствительность: 0.08лк/F2.1(цвет),0лк@F2.1(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40~60 C; | 5100.00 р. |
| DH-IPC-HFW1220SP-0360B |  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера 2MP; 1/2.7" 2MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.025лк/F2.1(цвет),0лк@F2.1(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40~60 C; | 5800.00 р. |
| DH-IPC-HFW1320SP-0600B |  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера 3MP; 1/3" 3MP CMOS; фикс. объектив: 6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.045лк/F2.1(цвет),0лк@F2.1(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40...60 C; | 8800.00 р. |
| DH-IPC-HFW1420SP-0360B |  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера, 4MP CMOS, 3.6 мм фиксированный объектив, H.264+/H.264, день/ночь, 3DNR, AWB, AGC, BLC, DWDR, ИК подсветка 30м, IP67, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | 9100.00 р. |
| DH-IPC-HFW2100RP-Z |  | Уличная IP видеокамера 1/3" 1.3Mp Aptina CMOS,ICRH.264/MJPEG,1.3MP/720P(1~30к/с), f=2.8-12мм (моторизированный),ИК подсветка до 30м,IP66, DC12V/PoE | 8000.00 р. |
| DH-IPC-HFW2120RP-VFS |  | Уличная IP видеокамера, 1/3" 1,3Mp CMOS, 720p (25к/с), объектив f2,7-12 мм, 0.01 лк/F1.4 (цвет), ИК-подсветка 30м, день/ночь (механический ИК-фильтр),Micro SD карта 128GB, HLC, BLC, DWDR, -30...+60°C, 12VDC/5 ватт, ONVIF, IP67. Цвет белый (металл), 72mm x 80mm x 212.8mm | 12900.00 р. |
| DH-IPC-HFW2200RP-Z |  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера 1/2.8" 2Mp CMOS; моторизированный объектив: 2.8-12мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; питание: DC12В/POE; IP66; Рабочая температура: -30~60 C | Уточняйте у менеджера |

| | | | |
|---------------------------|---|---|--------------------|
| DH-IPC-HFW2220RP-VFS |  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера 2мп; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP66; Рабочая температура: -40~60 С; | 14100.00 р. |
| DH-IPC-HFW2221RP-VFS-IRE6 |  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера, 1/3" 2MP CMOS, 2.7-12мм вариофокальный объектив, H.264+/H.264, 25 к/с 1080р, день/ночь, Чувствительность 0.1 лк/F1.4 (цвет), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, ИК подсветка 60м, MicroSD, IP67, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | 12200.00 р. |
| DH-IPC-HFW2320RP-VFS |  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера 3мп; 1/3" 3Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP66; Рабочая температура: -40~60 С; | 15100.00 р. |
| DH-IPC-HFW2320RP-ZS |  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера 3мп; 1/3" 3Мп CMOS; моторизованный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP66; Рабочая температура: -40~60 С; | 16100.00 р. |
| DH-IPC-HFW2421RP-VFS-IRE6 |  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера, 1/3" 4MP CMOS, 2.7-12мм вариофокальный объектив, H.264+/H.264, 20к/с 4MP, 25 к/с 1080р, день/ночь, Чувствительность 0.1 лк/F1.4 (цвет), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, ИК подсветка 60м, MicroSD, IP67, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | 13700.00 р. |
| DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6 |  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера, 1/3" 4MP CMOS, 2.7-12мм моторизованный объектив, H.264+/H.264, 20к/с 4MP, 25 к/с 1080р, день/ночь, Чувствительность 0.1 лк/F1.4 (цвет), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, ИК подсветка 60м, MicroSD, IP67, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | 14600.00 р. |
| DH-IPC-HFW4221EP-0360B |  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера 2MP; 1/2,7" 2MP CMOS; фикс. объектив:3.6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:40м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40~60 С; | 11500.00 р. |
| DH-IPC-HFW4221SP-0360B |  | Цилиндрическая IP видеокамера, 1/2.7" 2M CMOS, H.264/MJPEG, день/ночь (ICR), 0.01/0 люкс ИК, 20fps, ИК подсветка 30м, объектив 3.6мм, DC12V/PoE, ONVIF, -30C~+60C, IP66 | 9500.00 р. |
| DH-IPC-HFW4231EP-0360B |  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера, 1/2.8" 2MP CMOS, 3.6 мм фиксированный объектив, H.265/H.264, 50к/с 1080р, день/ночь, Чувствительность 0.009 лк/F2.0 (цвет), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, ИК подсветка 40м, IP67, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | 11100.00 р. |
| DH-IPC-HFW4830EP-S-0400B |  | Камера IP Уличная цилиндрическая 8MP (4K); 1/2.5" 8MP Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 4мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4K(1~15к/с), 3MP/720P@(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет),0лк@F1.6(ИК вкл); Дальность ИК:40м; поддержка Micro SD; DWDR,3DNR,ROI, ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 ~+60 С | 19200.00 р. |



| | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------|
| DH-IPC-HFW5200EP-Z12 |  | Уличная цилиндрическая IP видекамера 2мп; 1/2.8" 2Мп CMOS;моторизированный объектив: 5,1-61,2мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: /1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:100м; 3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960Н видеовыход; питание: DC12В/POE; IP66; Рабочая температура: -40~60 С; | 41100.00 р. |
| DH-IPC-HFW5200P-IRA-0722A |  | Уличная IP видекамера, 1080р (25к/с), 1/2,8" 2 Мегapixel CMOS, объектив f 7-22 мм, 0.01 лк/F1.4 (цвет), ИК-подсветка 100м, день/ночь (механический ИК-фильтр),HLC, BLC, WDR, DualStream, двусторонний звук, тревожный вход/выход, SD карта, -30...+50°C, 12VDC/Рое, ONVIF, IP66. Цвет белый (металл) 288.3мм x 118.3мм x 101мм | 35000.00 р. |
| DH-IPC-HFW5221EP-Z |  | Уличная цилиндрическая IP видекамера 2мп; 1/2.8" 2Мп CMOS;моторизированный объектив: 5,1-61,2мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: /1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960Н видеовыход; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40~60 С; | 19200.00 р. |
| DH-IPC-HFW5221EP-Z-IRA-4747 |  | Уличная цилиндрическая IP видекамера 2мп; 1/3" 2Мп CMOS; моторизированный объектив: 4.7-47мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960Н видеовыход; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40~60 С; | 42240.00 р. |
| DH-IPC-HFW5231EP-Z |  | Уличная цилиндрическая IP видекамера, 1/2.8" 2MP CMOS, 2.7-12 мм моторизованный объектив, H.265/H.264, 50к/с 1080р, день/ночь, Чувствительность 0.006 лк/F1.4 (цвет), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, ИК подсветка 50м, тревожный вход/выход - 2/1, аудио вход/выход - 1/1, MicroSD, IP67, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | 18600.00 р. |
| DH-IPC-HFW5302CP |  | Видекамера IP уличная, 1/3" CMOS 3М(2048x1536) 20 к/с 1080P(1920x1080) 25к.с, 1080р до 23к/с, f=3-9 мм, 0,01 люкс/F1.2 (цвет), 0 люкс (ИК вкл), день/ночь (ICR), тревожный 2 входа/1 выход, ИК-подсветка 30м, BLC, ONVIF, 12 В (PoE), Micro SD, металл (IP66), цвет: белый | 30000.00 р. |
| DH-IPC-HFW5421EP-Z |  | Уличная цилиндрическая IP видекамера 4мп; 1/3" 4Мп CMOS;моторизированный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 3M/1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960Н видеовыход; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40~60 С; | 27200.00 р. |
| DH-IPC-HFW5431EP-Z |  | Уличная цилиндрическая IP видекамера, 1/3" 4MP CMOS, 2.7-12 мм моторизованный объектив, H.265/H.264, 25к/с 4MP, день/ночь, Чувствительность 0.03 лк/F1.4 (цвет), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, ИК подсветка 50м, тревожный вход/выход - 2/1, аудио вход/выход - 1/1, MicroSD, IP67, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | 21900.00 р. |
| DH-IPC-HFW81230EP-Z |  | Цилиндрическая антивандальная IP видекамера 12MP. 1/1.7" 12MP CMOS; моторизованный объектив 4.1-16мм с автодиафрагмой; сжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; 20 к/с при 12Мп, 30 к/с при 4К; чувствительность: 0.01Lux/F1.53(Color,1/3s,30IRE), 0.1Lux/F1.53(Color,1/30s,30IRE), 0Lux/F1.53(IR on); дальность ИК: 50м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE+; IP67/IK10; аудио: 1вх/1вых; тревожные вх/вых: 2/1. Рабочая температура: -40 +60 С | Уточняйте у менеджера |
| DH-IPC-HFW8231EP-Z |  | Уличная 2MP камера, 1/2.8" 2М Ехmor CMOS; H.265/H.264,1080P 30к/с, варифокальный объектив 2.8-12мм, ИК подсветка 40м, Звук, Тревожный вход, Micro SD, IP66, DC12V/PoE | 49000.00 р. |











| | | | |
|--------------------|---|---|-------------|
| DH-IPC-HFW8281EP-Z |  | Уличная цилиндрическая IP видекамера STARLIGHT; 1/1.9" 2Мп SONY Exmor CMOS; моторизированный объектив: 4-8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.65(цвет), 0лк@F1.65(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАЛИТИКА, DEFOG, ROI, EIS, WDR 120db, 3DNR, SMART FOCUS, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх. вых 2/1; PAL видеовыход; питание: DC12В/Рое; IP67; Рабочая температура: -40~60 С; | 52400.00 р. |
| DH-IPC-HFW8301EP |  | Уличная IP видекамера, 1/3" 3Мп Aptina CMOS, H.264/MJPEG, f=2.7-12мм; 0.1 Лк(цвет)/0.01 Лк(ч/б); Запись: 3.0М/1080P/720P - 25 к/с; Аудио: 1вх/1вых; Тревога: 1вх/1вых; Ик подсветка до 30 метров, микро SD карта до 64Гб, Ultra WDR до 120dB, 3D DNR, Defog, ROI, EIS, Смарт функции: Face detection, Tripwire detection, Intrusion detection, Scene change detection, -30...+50°С, 12VDC/Рое, ONVIF, IP67, IK10. Цвет белый (металл) 273.3mm x 94.8mm x 94.8mm | 32000.00 р. |

Кубические камеры

| | | | |
|--------------|---|---|-------------|
| DH-IPC-A15P |  | Купольная поворотная WI-FI IP видекамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/с); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поворот: 0°~±180°, наклон: 0°~90°, 25 предустановок; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик; питание: DC5В; Рабочая температура: -40 -+60 С; | 10200.00 р. |
| DH-IPC-K15AP |  | Миниатюрная IP видекамера 1,3MP с POE; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/с); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик; тревожные вх. вых 1/1; питание: DC12В/Рое; Рабочая температура: -10 -+60 С; | 6000.00 р. |
| DH-IPC-K15P |  | Миниатюрная WI-FI IP видекамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/с); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик; тревожные вх. вых 1/1; питание: DC12В; Рабочая температура: -10 -+60 С; | 6000.00 р. |
| DH-IPC-K35AP |  | Миниатюрная IP видекамера 3MP с POE; 1/3" 3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик; тревожные вх. вых 1/1; питание: DC12В/Рое; Рабочая температура: -10~60 С; | 8800.00 р. |
| DH-IPC-K35P |  | Миниатюрная WI-FI IP видекамера 3MP; 1/3" 3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик; тревожные вх. вых 1/1; питание: DC12В; Рабочая температура: -10 -+60 С; | 8800.00 р. |

Купольные камеры

| | | | |
|----------------|---|--|-------------|
| DH-IPC-EB5400P |  | Панорамная IP видекамера 4MP; 1/3" 4Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 1,18мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~15к/с)/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет), 0,001лк@F2.0(ч.б); EPTZ, DEWARP, Double Panoramic, ROI, DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр.микрофон); тревожные вх. вых 1/1; питание: DC12В/Рое; IK10; Рабочая температура: -40~60 С; | 17400.00 р. |
| DH-IPC-EB5500P |  | Панорамная IP видекамера 5MP; 1/3" 5Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 1,42мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 5MP(1~12к/с)/UXGA(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.6(цвет), 0.001лк@F2.6(ч.б); EPTZ, DEWARP, Double Panoramic, ROI, DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр.микрофон); тревожные вх. вых 1/1; питание: DC12В/Рое; IK10; Рабочая температура: -40~60 С; | 22800.00 р. |


| | | | |
|---------------------------|---|--|--------------------|
| DH-IPC-EBW8600P |  | Панорамная IP видеокамера 6MP; 1/1.8" 6Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 1,55мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 6MP(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл.); Дальность ИК:10м; EPTZ, DEWARP, Double Panoptic, ROI ,DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр.микрофон);тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/РоЕ; IP67,IK10; Рабочая температура: -40~60 С; | 70000.00 р. |
| DH-IPC-HD1200CP-W-0280B |  | Купольная IP видеокамера, 1/3" 3Мр CMOS, 1080р (25к/с), f2,8 мм, 0,1 люкс/F1.6 (цвет), DWDR, 2DNR, AWB, AGC, BLC, -20...+60°C, 12VDC, Wi-Fi, ONVIF, IP66, IK10. | 6800.00 р. |
| DH-IPC-HDB4100CP-0360B |  | Купольная IP видеокамера, 960р (25к/с), 1/3" 1,3 Мегapixel CMOS, объектив f3.6мм, 0.01лк/F1.2 (цвет), день/ночь (механический ИК-фильтр),HLC, BLC, DWDR, Micro SD, -30...+60°C, 12VDC/Рое, ONVIF, IP67, IK10. Цвет белый (металл) | 13100.00 р. |
| DH-IPC-HDB4200CP-A-0280B |  | Купольная IP видеокамера, 1080р (25к/с), 1/3" 2 Мегapixel CMOS, объектив f3.6мм, 0.01лк/F1.2 (цвет), день/ночь (механический ИК-фильтр),HLC, BLC, DWDR, Micro SD, Аудио- встроенный микрофон, -30...+60°C, 12VDC/Рое, ONVIF, IP67, IK10. Цвет белый (металл) | 12000.00 р. |
| DH-IPC-HDBW1120EP-W-0280B |  | Купольная WI-FI IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/с); Дальность ИК:20м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В; Рабочая температура: -40~60 С; | 6800.00 р. |
| DH-IPC-HDBW1200EP-W-0280B |  | Купольная IP видеокамера, 1/2,9" 2Мр CMOS, 1080р (25к/с), f3,6 мм, 0,1 люкс/F1.6 (цвет), 0 люкс (ИК вкл), день/ночь (ICR), ИК-подсветка 30м, Wi-Fi, -30...+50°C, 12VDC, ONVIF, IP66, IK10. Цвет белый (металл) | 9900.00 р. |
| DH-IPC-HDBW1300EP-W-0360B |  | Купольная IP видеокамера, 1/3" 3Мр CMOS, 1080р (25к/с), f3,6 мм, 0,1 люкс/F1.6 (цвет), 0 люкс (ИК вкл), день/ночь (ICR), ИК-подсветка 30м, Wi-Fi, -30...+50°C, 12VDC, ONVIF, IP66, IK10. Цвет белый (металл) | 9700.00 р. |
| DH-IPC-HDBW1320EP-0280B |  | Купольная антивандальная IP видеокамера 3MP; 1/3" 3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/РоЕ; IP67,IK10; Рабочая температура: -40~60 С; | 8500.00 р. |
| DH-IPC-HDBW1320EP-0360B |  | Купольная антивандальная IP видеокамера 3MP; 1/3" 3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/РоЕ; IP67,IK10; Рабочая температура: -40~60 С; | 8800.00 р. |
| DH-IPC-HDBW1420EP-0280B |  | Уличная купольная вандалозащищённая IP видеокамера, 4MP CMOS, 2.8 мм фиксированный объектив, H.264+/H.264, день/ночь, 3DNR, AWB, AGC, BLC, DWDR, ИК подсветка 30м, IP67, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | 9300.00 р. |

| | | | |
|-----------------------|---|---|------------------------------|
| DH-IPC-HDBW2120RP-VFS |  | Купольная IP видеокамера, 1/3" 1,3Мр CMOS, 720р (25к/с), объектив f2,7-12 мм , 0.01 лк/F1.4 (цвет), ИК-подсветка 30м, день/ночь (механический ИК-фильтр), Micro SD карта 128GB, HLC, BLC, DWDR, -30...+60°C, 12VDC/5 ватт, ONVIF, IP67. Цвет белый (металл), D122mm x 89mm | 12900.00 р. |
| DH-IPC-HDBW2120RP-ZS |  | Купольная IP видеокамера, 1/2.8" 1.3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1.3МР, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, моторизованный объектив 2.7-12мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10 | Уточняйте у менеджера |
| DH-IPC-HDBW2121RP-VFS |  | Камера IP Купольная антивандальная 1,3Мр; 1/3" 1.3Мп Sony Exmor CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3Мр(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; поддержка Micro SD; WDR 120db, 3DNR, ONVIF; питание: DC12В/РOЕ; IP67/IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С | 10600.00 р. |
| DH-IPC-HDBW2200RP-Z |  | Купольная вандалозащищенная IP видеокамера, 1/2.8" 2Мр Exmor CMOS, 1080р (25к/с), объектив f2,8-12 мм моторизованный , 0.01 лк/F1.4 (цвет), ИК-подсветка 20м, день/ночь (механический ИК-фильтр), 3DNR, AWB, AGC, DWDR, -30...+60°C, 12VDC/PoE, ONVIF, IP66, IK10. Цвет белый (металл), D122mm x 89mm | 9000.00 р. |
| DH-IPC-HDBW2220RP-VFS |  | Купольная антивандальная IP видеокамера 2mp; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; питание: DC12В/РOЕ; IP66; Рабочая температура: -40~60 С; | 14100.00 р. |
| DH-IPC-HDBW2220RP-ZS |  | Купольная IP видеокамера, 1/2.8" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, моторизованный объектив 2.7-12мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10 | 11500.00 р. |
| DH-IPC-HDBW2221RP-VFS |  | Уличная купольная вандалозащищенная IP видеокамера, 1/3" 2Мр CMOS, 2.7-12 мм вариофокальный объектив, 25 к/с 1080р, день/ночь, 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, ИК подсветка 30м, IP67, IK10, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | 12200.00 р. |
| DH-IPC-HDBW2300RP-VF |  | Купольная антивандальная IP видеокамера 1/3" 3Мп Sony Exmor CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3Мр(1~20к/с), 1080P(1~30к/с), f=2.8-12мм, ИК подсветка до 30м, IP66, IK10, DC12V/PoE | 15100.00 р. |
| DH-IPC-HDBW2320RP-VFS |  | Купольная антивандальная IP видеокамера 3mp; 1/3" 3Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3Мр (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; питание: DC12В/РOЕ; IP66; Рабочая температура: -40~60 С; | 15100.00 р. |
| DH-IPC-HDBW2320RP-ZS |  | Купольная антивандальная IP видеокамера 3mp; 1/3" 3Мп CMOS; моторизованный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3Мр (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; питание: DC12В/РOЕ; IP66; Рабочая температура: -40~60 С; | 16100.00 р. |


| | | | |
|----------------------------|---|---|------------------------------|
| DH-IPC-HDBW2421RP-VFS |  | Уличная купольная вандалозащищенная IP видеокамера, 1/3" 4MP CMOS, 2.7-12 мм вариофокальный объектив, 20 к/с 4MP, 25 к/с 1080р, день/ночь, 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, ИК подсветка 30м, IP67, IK10, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | 13700.00 р. |
| DH-IPC-HDBW2421RP-ZS |  | Уличная купольная вандалозащищенная IP видеокамера, 1/3" 4MP CMOS, 2.7-12 мм моторизованный объектив, 20 к/с 4MP, 25 к/с 1080р, день/ночь, 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, ИК подсветка 30м, IP67, IK10, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | 14600.00 р. |
| DH-IPC-HDBW4120FP-0280B |  | Мини-купольная антивандальная IP видеокамера; 1/2.7" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В/Р0Е; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40...60 С; | 8500.00 р. |
| DH-IPC-HDBW4220FP-0280B |  | Купольная IP видеокамера 1/3 CMOS, 2Мр(1920x1080) 25fps (3 потока), 2,8мм, детекция лиц, пропавший предмет, H.264/MJPEG, 0.01 Lux, ICR, Ик-подсветка - 20м, DC 12V/PoE, ONVIF, IP67, D106mm x 50.3mm, -40C ~+ 60 C, цвет белый. (металл) | Уточняйте у менеджера |
| DH-IPC-HDBW4221FP-0280B |  | Мини-купольная антивандальная IP видеокамера 2MP; 1/2.7" 2MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио (встр. микрофон); тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/Р0Е; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40~60 С; | 12300.00 р. |
| DH-IPC-HDBW4421EP-0360B |  | Купольная вандалозащищенная IP видеокамера, 1/3" 4Мр CMOS, 2560x1440 (20к/с), объектив f3,6 мм, 0.01 лк/F2.0 (цвет), ИК-подсветка 30м, день/ночь (механический ИК-фильтр), 3DNR, WDR, -40...+60°C, 12VDC/PoE, ONVIF, IP67, IK10. Цвет белый (металл), D110mm x 81mm | 9300.00 р. |
| DH-IPC-HDBW4421FP-AS-0280B |  | Мини-купольная антивандальная IP видеокамера типа 2MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с),3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/Р0Е; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40~60 С; | 13000.00 р. |
| DH-IPC-HDBW4431FP-AS-0280B |  | Уличная купольная вандалозащищенная IP видеокамера, 1/3" 4MP CMOS, 2.8 мм фиксированный объектив, H.265&H.264, 25 к/с 4MP, день/ночь, Чувствительность 0.08 лк/F2.0 (цвет) 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, ИК подсветка 20м, встроенный микрофон, Micro SD, IP67, IK10, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | 13000.00 р. |
| DH-IPC-HDBW5221EP-Z |  | Купольная антивандальная IP видеокамера 2mp; 1/3" 4Мп CMOS ;моторизованный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 1/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В/Р0Е; IP67, IK10; Рабочая температура: -40~60 С; | 19200.00 р. |
| DH-IPC-HDBW5231RP-Z |  | Уличная купольная вандалозащищенная IP видеокамера, 1/2.8" 2MP CMOS, 2.7-12 мм моторизованный объектив, H.265&H.264, 50 к/с 1080р, день/ночь, Чувствительность 0.006 лк/F2.0 (цвет) 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, ИК подсветка 50м, тревожный вход/выход - 1/1, аудио вход/выход - 1/1, IP67, IK10, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | 18600.00 р. |


| | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------|
| DH-IPC-HDBW5421EP-Z |  | Купольная антивандальная IP видеокамера 4мп; 1/3" 4Мп CMOS ;моторизированный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 3M/1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 1/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В/POE; IP67, IK10; Рабочая температура: -40~60 C; | 27200.00 р. |
| DH-IPC-HDBW5431RP-Z |  | Уличная купольная вандалозащищенная IP видеокамера, 1/3" 4MP CMOS, 2.7-12 мм моторизованный объектив, H.265&H.264, 25 к/с 4MP, день/ночь, Чувствительность 0.03 лк/F1.4 (цвет), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, ИК подсветка 50м, тревожный вход/выход - 1/1, аудио вход/выход - 1/1, IP67, IK10, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | 21900.00 р. |
| DH-IPC-HDBW8231EP-Z |  | Купольная IP видеокамера, 1/3" 2Мп Aptina CMOS, H.265/MJPEG, f=2.7-12мм (моторизированный); 0.1 Лк(цвет)/ 0.01 Лк(ч/б); Запись:1080P/720P - 25 к/с; Аудио: 1вх/1вых; Тревога: 1вх/1вых; Ик подсветка до 50 метров, Ultra WDR до 120dB, 3D DNR, Defog, ROI, EIS, Смарт функции: Face detection, Tripwire detection, Intrusion detection, Scene change detection, -30...+50°C, 12VDC/ PoE, ONVIF, IP66, IK10. Цвет белый (металл)D159mm x 117.9mm | 49000.00 р. |
| DH-IPC-HDBW8301P |  | Купольная IP видеокамера, 1/3" 3Мп Aptina CMOS, H.264/MJPEG, f=2.7-12мм; 0.1 Лк(цвет)/ 0.01 Лк(ч/б); Запись: 3.0M/1080P/720P - 25 к/с; Аудио: 1вх/1вых; Тревога: 1вх/1вых; Ик подсветка до 20 метров, Ultra WDR до 120dB, 3D DNR, Defog, ROI, EIS, Смарт функции: Face detection, Tripwire detection, Intrusion detection, Scene change detection, -30...+50°C, 12VDC/24V AS/Poe, ONVIF, IP66, IK10. Цвет белый (металл) | 32000.00 р. |
| DH-IPC-HDPW1420FP-AS-0280B |  | Мини-куповая пластиковая IP видеокамера; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с),3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; встроенный микрофон; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40~60 C; | 9700.00 р. |
| DH-IPC-HDW1020SP-0280B-S3 |  | Купольная IP видеокамера 1MP; 1/4" 1MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 720P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 C;; | 4000.00 р. |
| DH-IPC-HDW1120SP-0280B |  | Купольная IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP(1~25к/с); чувствительность: 0.08лк/F2.1(цвет),0лк@F2.1(ИК вкл); Дальность ИК:20м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP66,IK10; Рабочая температура: -40~60 C; | 5100.00 р. |
| DH-IPC-HDW1120SP-0360B |  | Купольная IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP(1~25к/с); чувствительность: 0.08лк/F2.1(цвет),0лк@F2.1(ИК вкл); Дальность ИК:20м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP66,IK10; Рабочая температура: -40~60 C; | 5100.00 р. |
| DH-IPC-HDW1220SP-0280B |  | Купольная IP видеокамера 2MP; 1/2.9" 2MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67, Рабочая температура: -30 +60 C | 5800.00 р. |
| DH-IPC-HDW1220SP-0360B |  | Купольная IP видеокамера 2MP; 1/2.9" 2MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67, Рабочая температура: -30 +60 C | 7700.00 р. |

| | | | |
|----------------------------|---|---|------------------------------|
| DH-IPC-HDW1220SP-0360B-S3 |  | Купольная IP видеокамера 2MP; 1/2.9" 2MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67, Рабочая температура: -30 ~+60 C | 7700.00 р. |
| DH-IPC-HDW1320SP-0280B |  | Купольная IP видеокамера 3MP;1/3" 3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.045лк/F2.1(цвет),0лк@F2.1(ИК вкл); Дальность ИК:20м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 - +60 C; | 8800.00 р. |
| DH-IPC-HDW2220RP-Z |  | Купольная антивандальная IP видеокамера 2mp; 1/2.8" 2Mp Sony Exmor CMOS ;моторизованный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:60м; DWDR,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40~60 C; | 15700.00 р. |
| DH-IPC-HDW2421RP-ZS |  | Уличная купольная IP видеокамера, 1/3" 4MP CMOS, 2.7-12 мм моторизованный объектив, H.264+/H.264, 20 к/с 4MP, 25к/с 1080р, день/ночь, Чувствительность 0.1 лк/F1.4 (цвет), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, ИК подсветка 60м, MicroSD, IP67, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | 13700.00 р. |
| DH-IPC-HDW4300SP-0360B |  | Купольная IP видеокамера, 1/3" 3 Мегapixel CMOS,1080р (25к/с), объектив f3.6мм, 0.1лк/F1.2 (цвет), ИК-подсветка 20м, день/ночь (механический ИК-фильтр),HLC, BLC, DWDR, -30...+50°C, 12VDC/Poe, ONVIF, IP66. Цвет белый (пластик+металл) | 9700.00 р. |
| DH-IPC-HDW4421EP-0360B |  | Купольная антивандальная IP видеокамера 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив 6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с),3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40~60 C; | 12000.00 р. |
| DH-IPC-HDW4421MP-0280B |  | Купольная антивандальная IP видеокамера типа "ШАР" 4MP;1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с),3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 ~+60 C; | 11500.00 р. |
| DH-IPC-HDW4421MP-0360B |  | Купольная антивандальная IP видеокамера 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с),3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40~60 C; | Уточняйте у менеджера |
| DH-IPC-HDW4431EMP-AS-0280B |  | Уличная купольная IP видеокамера типа "шар", 1/3" 4MP CMOS, 2.8 мм фиксированный объектив, H.265/H.264, 25 к/с 4MP, день/ночь, Чувствительность 0.08 лк/F2.0 (цвет), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, ИК подсветка 50м, MicroSD, встроенный микрофон, IP67, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | 11300.00 р. |
| DH-IPC-HDW4431EMP-AS-0600B |  | Уличная купольная IP видеокамера типа "шар", 1/3" 4MP CMOS, 6.0 мм фиксированный объектив, H.265/H.264, 25 к/с 4MP, день/ночь, Чувствительность 0.08 лк/F2.0 (цвет), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, ИК подсветка 50м, MicroSD, встроенный микрофон, IP67, DC12V, PoE -30°C ~ +60°C | Уточняйте у менеджера |


| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------|
| DH-IPC-HDW4830EMP-AS-0400B |  | Купольная антивандальная IP видеокамера 4К; 1/2.5" 8MP Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 4мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4К(1~15к/с), 3mp/1080P@(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.3(цвет),0лк@F2.3(ИК вкл.); Дальность ИК:50м; DWDR,3DNR,ONVIF; SD карта; Встроенный микрофон; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 ~+60 С; | 19200.00 р. |
|----------------------------|---|--|-------------|


Камеры в стандартном корпусе


| | | | |
|----------------|---|--|-------------|
| DH-IPC-HF5200P |  | Корпусная IP видеокамера 2MP; 1/2.8" 2Мп Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.2(цвет) DWDR,3DNR,ONVIF;поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1, питание DC12V/AC24V, PoE | 17500.00 р. |
|----------------|---|--|-------------|


| | | | |
|-----------------|---|---|-------------|
| DH-IPC-HF5231EP |  | Корпусная ip-видеокамера Starlight 1080P с аппаратным WDR; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.2(цвет), 0.001лк@F1.2(Ч/Б); ВИДЕОАНАЛИТИКА,DEFOG, ABF,ROI,WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр. микрофон) ;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960Н видеовыход; RS485; питание: DC12В/AC24В/POE; Рабочая температура: -10 ~+60 С | 16500.00 р. |
|-----------------|---|---|-------------|


Скоростные камеры


| | | | |
|----------------|---|---|-------------|
| DH-SD22204T-GN |  | Уличная поворотная купольная PTZ IP видеокамера 2MP; 1/2.7" 2Мп CMOS; 4-х кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б);ВИДЕОАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В/POE; IP66; Рабочая температура: -40~60 С; | 12800.00 р. |
|----------------|---|---|-------------|


| | | | |
|----------------|---|--|-------------|
| DH-SD29204T-GN |  | Внутренняя поворотная купольная PTZ IP видеокамера 2MP; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 4-х кратный оптический зум; дальность ИК: 30м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ;ВИДЕОАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон; питание: DC12В/POE; Рабочая температура: -10~60 С; | 16500.00 р. |
|----------------|---|--|-------------|

| | | | |
|----------------|---|---|-------------|
| DH-SD32203S-HN |  | Антивандальная поворотная IP камера, 1/2.8" 2MP Exmor CMOS; объектив 3-9mm (3x Optical zoom);видео 1080P (30 к/с)/720P (60к/с);скорость Pan: 240°/с, Запись на Micro SD, IP66, IK10, DC 12V, -20...60°C | 15500.00 р. |
|----------------|---|---|-------------|

| | | | |
|----------------|---|--|-----------------------|
| DH-SD42212S-HN |  | 2 Мп поворотная IP камера; матрица 1/2.8" Exmor CMOS ;объектив 5.1 mm~61.2mm (12x Optical zoom)видео 1080P/ D1 (1 ~ 25/30fps), 720P(1~50/60fps)скорость Pan: 300°/s; Tilt:200°/сТревожные входы/выходы:2/1; Запись на Micro SD, до 64GB; POE+;IK10-20°C ~ 60°C | Уточняйте у менеджера |
|----------------|---|--|-----------------------|

| | | | |
|----------------|---|--|-------------|
| DH-SD42212T-HN |  | Внутренняя скоростная купольная PTZ IP видеокамера 2MP; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 12-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б); ВИДЕОАНАЛИТИКА,WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+; IP66; Рабочая температура: -10~60 С; | 30200.00 р. |
|----------------|---|--|-------------|

| | | | |
|-----------------|---|--|-------------|
| DH-SD42C212T-HN |  | Внутренняя скоростная купольная PTZ IP видеокамера 2MP; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 12-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б); ВИДЕОАНАЛИТИКА,WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+; Рабочая температура: -10~60 С; | 27400.00 р. |
|-----------------|---|--|-------------|

| | | | |
|-----------------|---|--|-------------|
| DH-SD49225T-HN |  | Уличная скоростная поворотная ip-видеокамера 1080P; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 25-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 +70 С | 34700.00 р. |
| DH-SD50225U-HNI |  | Уличная скоростная поворотная ip-видеокамера 1080P с автотрекингом; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 25-ти кратный оптический зум; сжатие: H.265/ H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0,0005лк@F1.6(ч.б.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+; IP67/IK10; Рабочая температура: -40 +60 С | 36600.00 р. |
| DH-SD50230U-HNI |  | 2 Мп поворотная IP камера; матрица 1/2.8" Exmor R CMOS; объектив 4.5mm~135.0mm (30x увеличение); 1080P/720P до 60 к/с; скорость Pan: 350°/s; Tilt: 250°/s; Тревожные входы/выходы: 2/1; Аудио вход/выход: 1/1; IP66, IK10; ИК до 150м; AC24В/1.5А, PoE+(802.3at); -40°С ~ 60°С | 56700.00 р. |
| DH-SD52C230T-HN |  | Скоростная поворотная IP-видеокамера, 1/2.8" 2М CMOS, 30х оптический зум, врезной потолочный монтаж, H.264/MJPEG, 60к/с 720P, 30к/с 1080P, Чувствительность Цвет: 0.05лк@F1.6; Ч/б: 0.005лк@F1.6, DWDR, День/ночь(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Автодиафрагма, Автофокус, Максимальная скорость поворота 500°/с, Встроенные 2/1 тревожный вход/выход, аудио 1/1 вход/выход, Автослежение, Micro SD, IK10, AC24V/POE+, -20°С ~ 60°С | 62560.00 р. |
| DH-SD59230U-HNI |  | 2 Мп поворотная IP камера; матрица 1/2.8" Exmor R CMOS; объектив 4.5mm~135.0mm (30x увеличение); 1080P/720P до 60 к/с; скорость Pan: 400°/s; Tilt: 200°/s; Тревожные входы/выходы: 2/1; Аудио вход/выход: 1/1; IP66; ИК до 150м; AC24В/3А, PoE+(802.3at); -40°С ~ 60°С | 60300.00 р. |
| DH-SD59430U-HN |  | Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера 4MP; 1/3" 4Мп CMOS; 30-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/с), 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24В/POE+; IP66; Рабочая температура: -40~60 С; | 74600.00 р. |
| DH-SD6C230T-HN |  | Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера 2MP; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОАНАЛИТИКА, DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD и RS485; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24В/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 +60 С; | 60300.00 р. |

WiFi камеры

| | | | |
|--------------------------|---|---|-----------------------|
| DH-IPC-HFW1120SP-W-0280B |  | Уличная WI-FI IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/с); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В; -40~+60С | 6000.00 р. |
| DH-IPC-HFW1120SP-W-0360B |  | Уличная WI-FI IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/с); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон; питание: DC12В; Рабочая температура: -40~60 С; | 6000.00 р. |
| DH-IPC-HFW1300SP-W-0360B |  | Уличная IP видеокамера, 1/3" 3Мр CMOS, 1080р (25к/с), объектив f3,6мм , 0.1 лк/F1.6 (цвет), ИК-подсветка 30м, день/ночь (механический ИК-фильтр), HLC, BLC, Wi-Fi(50м), -30...+50°С, 12VDC, ONVIF, IP66. Цвет белый (металл+пластик) | Уточняйте у менеджера |