




































Видеокамеры















Корпусные














	DH-HAC-HF3120RP	Камера HDCVI Корпусная 720P; 1/3" 1,3Мп Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; чувствительность: 0.05лк/F1.2(цвет), 0.005лк@F1.2(Ч/Б); DWDR, 2DNR, OSD меню ; аудио вх. вых 1/0; тревожные вх.вых NA/NA; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В/AC24В; Рабочая температура: -10 +60 С;	
	DH-HAC-HF3231EP-T	Камера HDCVI Корпусная 1080P; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; чувствительность: 0.005лк/F1.2(цвет), 0.0005лк@F1.2(Ч/Б); DWDR, 3DNR, OSD меню ; аудио вх. вых 1/0; тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H и SDI видеовыходы; питание: DC12В/AC24В; Рабочая температура: -10 +60 С;	
1MP			
	DH-HAC-HDW1000RP-0280B-S3	Камера HDCVI Купольная пластиковая мультиформатная (4 в 1) 720P; 1/4" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 2.8мм; дальность ИК: 20м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR, OSD меню; питание: DC12В; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HDW1000MP-0280B-S3	Камера HDCVI Купольная металлическая мультиформатная (4 в 1) типа "ШАР" 720P; 1/4" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 2.8мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR, OSD меню; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HFW1000SP-0360B-S3	Камера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 720P; 1/4" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HFW1100RMP-0600B-S3	Камера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 720P; 1/3" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 6мм; дальность ИК: 20м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HDW1100EMP-A-0280B	Камера HDCVI Купольная металлическая мультиформатная (4 в 1) 720P; 1/3" 1Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 50м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); встр. микрофон; DWDR, 2DNR, OSD меню; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HDW1100RP-VF-S3	Камера HDCVI Купольная мультиформатная (4 в 1) типа "ШАР" 720P разрешения; 1/3" 1Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR, OSD меню; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HFW1100RP-VF-S3	Камера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 720P; 1/3" 1Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); DWDR, 2DNR, OSD меню, SMART IR; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
2MP			
	DH-HAC-HDW1200RP-0360B-S3	Камера HDCVI Купольная пластиковая мультиформатная (4 в 1) 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 20м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR, OSD меню; питание: DC12В; Рабочая температура: -40 +60 С;	








	DH-HAC-HDW1200MP-0360B-S3	Камера HDCVI Купольная металлическая мультиформатная (4 в 1) типа "ШАР" 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS;фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR,OSD меню; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HDW1220RP-0280B	Камера HDCVI Купольная пластиковая мультиформатная (4 в 1) 1080P; 1/2.9" 2Мп Sony Exmor CMOS;фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR, OSD меню; питание: DC12В; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HDW1220EMP-A-0360B	Камера HDCVI Купольная металлическая мультиформатная (4 в 1) 1080P; 1/2.9" 2Мп Sony Exmor CMOS;фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 50м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); встр. микрофон; DWDR, 2DNR, OSD меню; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HDW1220GP-0360B	Купольная антивандальная мультиформатная (4 в 1) видеокамера 1080P; 1/2.9" 2Мп Sony Exmor CMOS;фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 50м; Поддержка: HDCVI, HDTVI, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); встр. микрофон; DWDR, 2DNR, OSD меню; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HFW1220RP-0360B	Камера HDCVI Уличная пластиковая цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 1080P; 1/2.9" 2Мп CMOS;фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 20м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HFW1200RMP-0360B-S3	Камера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS;фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 20м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HFW1200SP-0360B-S3	Камера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS;фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HFW1220SP-0280B	Камера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 1080P; 1/2.9" Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 3DNR,OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HDBW1200RP-VF-S3	Камера HDCVI Купольная антивандальная мультиформатная (4 в 1) 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); DWDR, 2DNR, OSD меню; питание: DC12В; IP67, IK10; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HFW1200RP-VF-S3	Камера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.02лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); DWDR, 2DNR,OSD меню, SMART IR; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HFW1200RP-VF-IRE6-S3	Камера HDCVI Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 1080P со сверхдальней ИК подсветкой; 1/2.7" 2Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 60м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); DWDR, 2DNR,OSD меню, SMART IR; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	

2,1MP

	DH-HAC-HDBW2221FP-0280B	Камера HDCVI Мини-купольная антивандальная 1080P; 1/2.7" 2,1Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; чувствительность: 0.03лк/F2(цвет), 0лк@F2(ИК вкл);встр. микрофон, 120dB true WDR, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В; IP66, IK10; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HFW2221RP-Z-IRE6-072	Камера HDCVI Уличная цилиндрическая 1080P с моторизованным объективом и сверхдальней ИК подсветкой; 1/2.7" 2,1Мп CMOS; моторизованный объектив: 7-22мм; дальность ИК: 60м; чувствительность: 0.03лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); WDR 120db, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
4MP			
	DH-HAC-HDW2401EMP-0360B	Камера HDCVI Купольная металлическая типа "ШАР" 4MP; 1/3" 4Мп CMOS;фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 50м; чувствительность: 0.01лк/F1.5(цвет), 0лк@F1.5(ИК вкл); , WDR 120db, 3DNR, OSD меню, HLC, BLC, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HFW2401SP-0360B	Камера HDCVI Уличная цилиндрическая 4MP; 1/3" 4Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: , HDTV1, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.01лк/F1.5(цвет), 0лк@F1.5(ИК вкл); , WDR 120db, 3DNR, OSD меню, HLC, BLC, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HDW2401RP-Z	Камера HDCVI Купольная 4MP с моторизованным объективом типа "ШАР"; 1/3" 4Мп Sony Exmor CMOS; моторизованный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 60м; чувствительность: 0.01лк/F1.3(цвет), 0лк@F1.3(ИК вкл); WDR 120db, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HDBW2401RP-Z	Камера HDCVI Купольная антивандальная 4MP с моторизованным объективом; 1/3" 4Мп Sony Exmor CMOS; моторизованный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.01лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл); WDR 120db, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В; IP67, IK10; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-HAC-HFW2401RP-Z-IRE6	Камера HDCVI Уличная цилиндрическая 4MP с моторизованным объективом; 1/3" 4Мп Sony Exmor CMOS; моторизованный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 60м; чувствительность: 0.01лк/F1.3(цвет), 0лк@F1.3(ИК вкл); WDR 120db, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С;	
HD-CVI DVR			
4 каналные			
	DHI-XVR4104C	Видеорегистратор HDCVI 4-х каналный мультимедийный 720P реалтайм; +AHD+TVI+IP+PAL960H; Разрешение и скорость записи: 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 5ch x до 2MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	
	DHI-HCVR4104HE-S3	Видеорегистратор HDCVI 4-х каналный мультимедийный 720P реалтайм; +IP+PAL960H; Разрешение и скорость записи: 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 5ch x до 2MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB:2 порт 2.0; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 4/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный кабель.	
	DHI-XVR4104HE	Видеорегистратор HDCVI 4-х каналный мультимедийный 720P реалтайм; +AHD+TVI+IP+PAL960H; Разрешение и скорость записи: 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 5ch x до 2MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB:2 порт 2.0; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 8/3; RS485; Поддержка: iOS, Android;	
	DHI-XVR5104C	Видеорегистратор HDCVI 4-х каналный мультимедийный 1080P; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 6ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	
	DHI-HCVR5104HE-S3	Видеорегистратор HDCVI 4-х каналный 3-х форматный 1080P; +IP+PAL960H; H.264+/H.264; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с, 1080P/720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 6ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 4/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный	

	DHI-XVR5104HE	Видеореги­стратор HDCVI 4-х канальный мультиформатный 1080P; +AND+TVI+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 6ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видео­выходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 4/1; Тре­в. вх.вых 8/3; RS485; Поддержка: iOS, Android;	
	DHI-XVR7204AN	Видеореги­стратор HDCVI 4-х канальный мультиформатный 1080P реалтайм; +AND+TVI+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 6ch x до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Видео­выходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android; Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный кабель.	
	DHI-HCVR7104H-4M	Видеореги­стратор HDCVI 4-х канальный 4MP; +IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи:4MP-12к.с, 1080P-25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 6ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видео­выходы: 1 HDMI, 1 VGA, SPOT; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	
8 канальные			
	DHI-XVR4108C	Видеореги­стратор HDCVI 8-ми канальный мультиформатный 720P реалтайм; +AND+TVI+IP+PAL960H; Разрешение и скорость записи: 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 10ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видео­выходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android; ;	
	DHI-HCVR4108HE-S3	Видеореги­стратор HDCVI 8-ми канальный мультиформатный 720P реалтайм; +IP+PAL960H; Разрешение и скорость записи: 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 10ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видео­выходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB:2 порт 2.0; Аудио вх. вых 8/1; Тре­в. вх.вых 8/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный кабель.	
	DHI-XVR4108HE	Видеореги­стратор HDCVI 8-ми канальный мультиформатный 720P реалтайм; +AND+TVI+IP+PAL960H; Разрешение и скорость записи: 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 10ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видео­выходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB:2 порт 2.0; Аудио вх. вых 8/1; Тре­в. вх.вых 8/3; RS485; Поддержка: iOS, Android;	
	DHI-XVR5108C	Видеореги­стратор HDCVI 8-ми канальный мультиформатный 1080P; +AND+TVI+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 12ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видео­выходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB:2 порт 2.0; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	
	DHI-HCVR5108HE-S3	Видеореги­стратор HDCVI 8-ми канальный 3-х форматный 1080P; +IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с, 1080N/720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 12ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видео­выходы: 1 HDMI, 1 VGA, SPOT; Сеть: 1 порт 100mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 8/1; Тре­в. вх.вых 8/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный кабель;	
	DHI-XVR5108HE	Видеореги­стратор HDCVI 8-ми канальный мультиформатный 1080P; +AND+TVI+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 12ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видео­выходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB:2 порт 2.0; Аудио вх. вых 8/1; Тре­в. вх.вых 8/3; RS485; Поддержка: iOS, Android;	
	DHI-XVR4208AN	Видеореги­стратор HDCVI 8-ми канальный мультиформатный 720P реалтайм; +AND+TVI+IP+PAL960H; Разрешение и скорость записи: 720P-25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 10ch x до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Видео­выходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порт 2.0; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	
	DHI-XVR5208AN	Видеореги­стратор HDCVI 8-ми канальный мультиформатный 1080P; +AND+TVI+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 12ch x до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Видео­выходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	
	DHI-XVR7108H	Видеореги­стратор HDCVI 8-ми канальный мультиформатный 1080P реалтайм; +AND+TVI+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к.с; Поддержка IP камер: до 12ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видео­выходы: 1 HDMI, 1 VGA, SPOT; Сеть: 1 порт 100mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android; Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный кабель.	
	DHI-HCVR7208AN-4M	Видеореги­стратор HDCVI 8-ми канальный 4MP; +IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи:4MP-12к.с, 1080P-25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 12ch x до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Видео­выходы: 1 HDMI, 1 VGA, SPOT; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	
16/32 канальные			
	DHI-XVR4116HS	Видеореги­стратор HDCVI 16-ти канальный мультиформатный 720P реалтайм; +AND+TVI+IP+PAL960H; Разрешение и скорость записи: 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 18ch x 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видео­выходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	

	DHI-HCVR4116HE-S3	Видеореги­стратор HDCVI 16-ти канальный мультиформатный 720P реалтайм; +IP+PAL960H; Разрешение и скорость записи: 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 18ch x 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 16/1; Трев. вх.вых 16/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный кабель.	
	DHI-XVR4216AN	Видеореги­стратор HDCVI 16-ти канальный мультиформатный 720P реалтайм; +AND+TVI+IP+PAL960H; Разрешение и скорость записи: 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 18ch x 5MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	
	DHI-XVR5116H	Видеореги­стратор HDCVI 16-ти канальный мультиформатный 1080P; +AND+TVI+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 24ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	
	DHI-HCVR5116HE-S3	Видеореги­стратор HDCVI 16-ти канальный 3-х форматный 1080P; +IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с, 1080N/720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 24ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 16/1; Трев. вх.вых 16/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный кабель;	
	DHI-XVR5116HE	Видеореги­стратор HDCVI 16-ти канальный мультиформатный 1080P; +AND+TVI+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 24ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 16/1; Трев. вх.вых 16/3; RS485; Поддержка: iOS, Android;	
	DHI-HCVR5216AN-S3	Видеореги­стратор HDCVI 16-ти канальный 3-х форматный 1080P; +IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с, 1080N/720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 24ch x до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; 1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android; Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный кабель;	
	DHI-XVR5216AN	Видеореги­стратор HDCVI 16-ти канальный мультиформатный 1080P; +AND+TVI+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 24ch x до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA, SPOT; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	
	DHI-XVR7216A	Видеореги­стратор HDCVI 16-ти канальный мультиформатный 1080P реалтайм; +AND+TVI+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 24ch x до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA, 1 SPOT; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 16/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный кабель.	
	DHI-HCVR7216AN-4M	Видеореги­стратор HDCVI 16-ти канальный 4MP; +IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 4MP-12к.с, 1080P-25к.с на канал; Поддержка IP камер дополнительно: до 24ch x до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA, 1 SPOT; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	
	DHI-XVR5416L	Видеореги­стратор HDCVI 16-ти канальный мультиформатный 1080P; +AND+TVI+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 24ch x до 5MP; HDD: 4 SATA3 до 32Тб; ESATA; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 16/6; RS485; Поддержка: iOS, Android; Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный кабель;	
	DHI-HCVR4232AN-S2	Видеореги­стратор HDCVI 32-х канальный триб­ридный 720P; Разрешение и скорость записи HDCVI: 720P -12к.с, CVBS: 720P - 25к.с на канал; Поддержка IP камер: 4ch до 16Мбит/с; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 375mm×285mm×55mm; Питание: DC12В/5А; Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный кабель;	
	DHI-XVR5432L	Видеореги­стратор HDCVI 32-х канальный мультиформатный 1080P; +AND+TVI+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер замещением: 16ch x до 5MP; HDD: 4 SATA3 до 32Тб; ESATA; Видеовыходы: 2HDMI, 1 VGA, 1 TV; Сеть: 1 порта 1Gb; USB:1 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 16/6; RS485; Поддержка: iOS, Android; Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный кабель;	
	DHI-XVR5832S	Видеореги­стратор HDCVI 32-х канальный мультиформатный 1080P; +AND+TVI+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер замещением: 16ch x до 5MP; HDD: 8 SATA3 до 64Тб; ESATA; Видеовыходы: 2HDMI, 1 VGA, 1 TV; Сеть: 2 порта 1Gb; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 16/1; Трев. вх.вых 16/6; RS485; Поддержка: iOS, Android; Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный кабель.	
HDCVI- Speed Dome <input type="checkbox"/>			

	DH-SD22204I-GC	Камера HDCVI Скоростная купольная поворотная 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; 4-х кратный оптический зум; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0.005лк/F1.6(ч.б); Управление по коаксиалу; WDR 120db, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); PAL 960H видеовыход; питание: DC12В; IP66, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;	
	DH-SD42212I-HC	Камера HDCVI Скоростная купольная поворотная 1080P; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 12-ти кратный оптический зум; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0.005лк/F1.6(ч.б); Управление по коаксиалу; DWDR, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24В; IP66, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;	
	DH-SD40212I-HC	Камера HDCVI Скоростная купольная поворотная 1080P; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 12-ти кратный оптический зум; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0.005лк/F1.6(ч.б); Управление по коаксиалу; DWDR, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24В; IP66, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;	
	DH-SD50131I-HC	Камера HDCVI Скоростная купольная поворотная 720P разрешения; 1/2.8" 1,3Мп CMOS; 31-ти кратный оптический зум; чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0,0005лк/F1.6(ИК вкл); Управление по коаксиалу; WDR 120db, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24В; IP67, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;	
	DH-SD49225I-HC	Камера HDCVI Скоростная купольная поворотная 1080P разрешения; 1/2.8" 2Мп CMOS; 25-ти кратный оптический зум; дальность ИК: 100м; чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк/F1.6(ИК вкл); Управление по коаксиалу; WDR 120db, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход;тревожные вх.вых 1/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В; IP66; Рабочая температура: - 40 -+60 C;	
	DH-SD59225I-HC	Камера HDCVI Скоростная купольная поворотная 1080P разрешения; 1/2.8" 2Мп CMOS; 25-ти кратный оптический зум; дальность ИК: 150м; чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк/F1.6(ИК вкл); Управление по коаксиалу; WDR 120db, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход; тревожные вх.вых 1/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24В; IP66; Рабочая температура: -40 -+70 C;	
	DH-SD59230I-HC-S2	Камера HDCVI Скоростная купольная поворотная 1080P; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 150м; чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); Управление по коаксиалу; WDR 120db, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход; тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24В; IP66; Рабочая температура: -40 -+70 C;	