





IP мониторы внутренние




	DHI-VTH1660CH	10-ти дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; тревожные входы / выходы 8/1; LAN; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 10В~15В; Габаритные размеры: 260mm×189mm×22.7mm;	
	DH-VTH1560B	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 6/0; LAN; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12В; Габаритные размеры: 221.2mm×154.3mm×24.2mm;	
	DHI-VTH1560BW	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 6/0; RS485; LAN; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12В; Габаритные размеры: 221.2mm×154.3mm×24.2mm;	
	DH-VTH1520AS-H	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, резистивный сенсорный экран; 5 механических кнопок; LAN; Alarm input; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12В; Габаритные размеры: 261.4mm×257.8mm×33.5mm;	
	DHI-VTH1550CH	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 6/1; RS485; LAN; Поддержка SD карты до 32Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12В; Габаритные размеры: 200.5mm×136.5mm×22mm;	
	DH-VTH1520A	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, резистивный сенсорный экран; 5 механических кнопок; LAN; Встроенная память 4Gb; тревожные входы / выходы 8/0; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12В; Габаритные размеры: 221.2mm×154.3mm×25.8mm;	
	DHI-VTH1510CH	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, резистивный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 6/1; RS485; LAN; Поддержка SD карты до 32Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12В; Габаритные размеры: 200.5mm×136.5mm×22mm;	

Одноабонентские IP вызывные панели






	DHI-VTO6000CM	Одноабонентская вызывная IP панель; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Алюминий; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Накладной монтаж; Питание DC 12В ; Габаритные размеры: 141.0mm×100.0mm×42.0mm;	
	DHI-VTO6100C	Одноабонентская вызывная IP панель; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Пластик; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Открытие замка IC картой; Накладной монтаж; Питание DC 12В ; Габаритные размеры: 141.0mm×100.0mm×42mm;	

	DHI-VT06210BW	Одноабонентская вызывная IP панель; 1MP CMOS видеочамера; Материал:Закаленное стекло; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Открытие замка IC картой; Накладной монтаж; Питание DC 12В ; Габаритные размеры: 154.2mmx114.2mmx43.0mm;	
	DHI-VT06210B	Одноабонентская вызывная IP панель; 1MP CMOS видеочамера; Материал:Закаленное стекло; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Открытие замка IC картой; Накладной монтаж; Питание DC 12В ; Габаритные размеры: 154.2mmx114.2mmx43.0mm;	
	DHI-VT02000A	Одноабонентская вызывная IP панель; 1.3MP CMOS видеочамера; Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12В ; Габаритные размеры: 129.9mmx32.2mmx140mm;	

Многоабонентские IP вызывные панели








	DHI-VT01220A	Многоабонентская вызывная IP панель; 3.5 дюймовый TFT LCD дисплей; 1.3MP CMOS видеочамера; Материал: Алюминий; Открытие замка паролем или IC картой; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12В ; Габаритные размеры: 376.0mmx150.0mmx59.1mm;	
	DHI-VT01220BW	Многоабонентская вызывная IP панель; 3.5 дюймовый TFT LCD дисплей; 1.3MP CMOS видеочамера; Материал: Закаленное стекло; Открытие замка паролем или IC картой; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12В ; Габаритные размеры: 408.0mmx150.0mmx59.1mm;	
	DHI-VT01210C-X	Многоабонентская вызывная IP панель; 3 дюймовый STN дисплей; 1.3MP CMOS видеочамера; Материал: Алюминий; Открытие замка паролем или IC картой; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12В; Габаритные размеры: 406.0mm*143.0mm*42mm;	

Модульные IP системы

	VT02000A-C	Главный модуль с видеочамерой 1.3MP; Материал: Металл; Подсветка в ночное время;WEB интерфейс; LAN; Питание DC 12В или ; Габаритные размеры: 110.7mm x 118.1 mm x 42.3 mm;	
	VT02000A-B	Модуль с 3-мя кнопками; Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Питание by VT02000A-C ; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 24.9 mm;	
	VT02000A-R	Модуль со считывателем Mifare 13,56Mhz; Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Питание by VT02000A-C ; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 24.9 mm;	
	VT02000A-F	Модуль со считывателем отпечатка пальца; Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Питание by VT02000A-C ; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 24.9 mm;	
	VT02000A-K	Модуль с клавиатурой; Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Питание by VT02000A-C ; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 29 mm;	

Wi-Fi+POE системы

	DHI-VT02111D-WP	Одноабонентская вызывная IP панель; 1MP CMOS видеочасть; Материал: Пластик; WEB интерфейс; LAN, WI-FI; Подсветка в ночное время; Открытие замка IC картой; Накладной монтаж; Питание DC 12В или PoE(802.3af) ; Габаритные размеры: 135mmx70.4mmx34.4mm;	
	VTH5221D	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона (черный); 1024x600 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 кнопок; тревожные входы / выходы 6/1; RS485; LAN, WI-FI; Поддержка SD карты до 32Gb; Подключение 32 IP видеочасть дополнительно; Открытие 2-х дверей; Питание: DC 12В/ PoE(802.3af); Габаритные размеры: 215mmx140mmx21mm;	
	VTH5221D(W)	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона (белый); 1024x600 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 кнопок; тревожные входы / выходы 6/1; RS485; LAN, WI-FI; Поддержка SD карты до 32Gb; Подключение 32 IP видеочасть дополнительно; Открытие 2-х дверей; Питание: DC 12В/ PoE(802.3af); Габаритные размеры: 215mmx140mmx21mm;	
Дополнительное оборудование			
	VTSS5000	SIP Сервер(поддерживает 5000 оборудование)	
	DHI-VTS5240B	Центр управление системой; 10 дюймовый TFT-LCD дисплей. Мониторинг, разговор, открытие замка; Поддержка до 50 вызывных панелей	
Аксессуары			
	VTOB107	Металлический каркас для врезной установки VTO2000A;	
	VTOB108	Металлический каркас для наружной установки VTO2000A;	
	VTOB103	Металлический каркас для врезной установки DHI-VT01210C-X;	
	VTOB110	Металлический каркас для накладной установки DHI-VT01210C-X;	
	VTOB101	Металлический каркас для врезной установки VTO1220A;	
	VTOB102	Пластиковый каркас для врезной установки VTO1220BW и VTO1210B-X;	

	VTOF002	Металлическая рамка для 2-х модулей	
	VTOF003	Металлическая рамка для 3-х модулей	
	VTOB111	Панель для 2-х модулей под врезной монтаж	
	VTOB112	Панель для 3-х модулей под врезной монтаж	
	VTOB113	Панель для 2-х модулей под накладной монтаж	
	VTOB114	Панель для 3-х модулей под накладной монтаж	
	DHI-VTNS1060A	Специализированный POE коммутатор для питания 6 Dahua устройств; Питание: DC 24В; Блок питания в комплекте!!!!	
	VTNS200B	DC12В, макс.10Вт	
	DEE1010B	RJ485 конвертер DC12В макс.10Вт	
	VTNC3000A	4 группы контактов RJ45 порт DC24В, макс. 30Вт	