










IP - видекамера






1MP

	DH-IPC-HDW1020SP-0280B-S3	Камера IP Купольная 1MP; 1/4" 1MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 720P(1~25к/с); чувствительность: 0.5лк/F2.5(цвет),0лк@F2.5(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;;	
	DH-IPC-HFW1020SP-0280B-S3	Камера IP Уличная цилиндрическая 720P; 1/4" 1MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 720P(1~25к/с); чувствительность: 0.5лк/F2.5(цвет),0лк@F2.5(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	









1,3MP












	DH-IPC-K15AP	Камера IP Миниатюрная 1,3MP с POE; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.5лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл);Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; Рабочая температура: -10 -+45 С;	
	DH-IPC-K15P	Камера IP Миниатюрная WI-FI 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/VGA/QVGA(1~25к/с); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; WI-FI; встр. микрофон/динамик ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В; Рабочая температура: -10 -	
	DH-IPC-A15P	Камера IP Купольная поворотная WI-FI 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264+/H.264+/H.264V/H.264H/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/VGA/QVGA(1~25к/с); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поворот: 0°~±180°, наклон: 0°~90°, 25 предустановок; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик; питание: DC5В; Рабочая температура: -10 -+45 С;	
	DH-IPC-HDW1120SP-0280B	Камера IP Купольная 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.5лк/F2.5(цвет),0лк@F2.5(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	
	DH-IPC-HFW1120SP-0360B	Камера IP Уличная цилиндрическая 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.5лк/F2.5(цвет),0лк@F2.5(ИК вкл); Дальность ИК:30м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	
	DH-IPC-HDBW2121RP-VFS	Камера IP Купольная антивандальная 1,3MP; 1/3" 1.3Mn Sony Exmor CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие:H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67/IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	
	DH-IPC-HFW2121RP-VFS-IRE6	Камера IP Уличная цилиндрическая 1,3MP; 1/3" 1.3Mn Sony Exmor CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:60м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	











	DH-IPC-HDBW1120EP-W-0280B	Камера IP Купольная WI-FI 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/VGA(1~25к/с); чувствительность: 0.5лк/F2.5(цвет), 0лк@F2.5(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В; IP67; IK10; Рабочая температура: -10 -+50 C;	
	DH-IPC-HFW1120SP-W-0360B	Камера IP Уличная WI-FI 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/VGA(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -10 -+50 C;	
2MP			
	DH-IPC-HDW1220SP-0280B	Камера IP Купольная 1080P; 1/2.9" 2MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	
	DH-IPC-HFW1220SP-0360B	Камера IP Уличная цилиндрическая 2MP; 1/2.9" 2MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	
	DH-IPC-HDBW2221RP-VFS	Камера IP Купольная антивандальная 1080P; 1/3" 2Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; поддержка Micro SD; WDR 120db, 3DNR, ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67/IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;	
	DH-IPC-HFW2221RP-VFS-IRE6	Камера IP Уличная цилиндрическая 1080P; 1/3" 2Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:60м; поддержка Micro SD; WDR 120db, 3DNR, ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	
	DH-IPC-HDW4231EMP-AS-0360	Камера IP Купольная типа "ШАР" 2MP; 1/2.8" 2MP Exmor CMOS; фикс. объектив 3,6мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 2MP(1~50к/с); чувствительность: 0.009лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, ROI, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	
	DH-IPC-HFW4231EP-S-0360B	Камера IP Уличная цилиндрическая 2MP; 1/2,8" 2MP Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/с); чувствительность: 0.009лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:40м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, ROI, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	
	DH-IPC-HDBW5231RP-Z	Камера IP Купольная антивандальная 1080P; 1/2,8" 2Мп Sony Exmor CMOS; моторизированный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/с); чувствительность: 0.006лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, ROI, WDR 120db, 3DNR, SMART FOCUS, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; IP67/ IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;	
	DH-IPC-HFW5231EP-Z	Камера IP Уличная цилиндрическая 1080P; 1/2,8" 2Мп Sony Exmor CMOS; моторизированный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/с); чувствительность: 0.006лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, ROI, WDR 120db, 3DNR, SMART FOCUS, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	











	DH-IPC-HFW5221EP-Z-4747A	Камера IP Уличная цилиндрическая 1080P с длиннофокусным объективом; 1/2,7" 2Мп CMOS; моторизированный объектив: 4.7-47мм; сжатие: H.264/H.264H/H.264V/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, ROI, WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	
	DH-IPC-HFW5200EP-Z12	Камера IP Уличная цилиндрическая 1080P со встроенным трансфокатором; 1/2,8" 2Мп CMOS; трансфокатор: 5.1-61,2мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/D1/CI(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет),0лк@F1.6(ИК вкл); Дальность ИК:100м; ROI,3DNR,,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 1/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В/POE; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С;	
	DH-IPC-HDPW1220FP-S-0280B	Мини-купольная пластиковая IP видекамера; 1/3" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон ; питание: DC12В/POE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -10 -+60 С;	
	DH-IPC-HDBW4231FP-AS-0360	Камера IP Мини-купольная антивандальная ; 1/2,8" 2Мп Exmor CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие:H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 2Мп(1~50к/с); чувствительность: 0.009лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/POE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40 -+60 С;	
3MP			
	DH-IPC-K35AP	Камера IP Миниатюрная 3MP с POE; 1/3" 3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/VGA/QVGA(1~25к/с); чувствительность: 0.78лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF;	
	DH-IPC-K35P	Камера IP Миниатюрная WI-FI 3MP; 1/3" 3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/VGA/QVGA(1~25к/с); чувствительность: 0.78лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF;	
4MP			
	DH-IPC-HDBW1420EP-0280B	Камера IP Купольная антивандальная 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2.8мм; сжатие:H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 3MP/1080P (1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67,IK10; Рабочая	
	DH-IPC-HFW1420SP-0360B	Камера IP Уличная цилиндрическая 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 3.6мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с),3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	
	DH-IPC-HDBW2421RP-VFS	Камера IP Купольная антивандальная 4MP; 1/3" 4Мп CMOS; варифокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; поддержка Micro SD;WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE;IP67/IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	










	DH-IPC-HDW2421RP-ZS	Камера IP Купольная типа "ШАР" 4MP; 1/3" 4Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:60м; Micro SD; WDR 120db,3DNR, SMART FOCUS, ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	
	DH-IPC-HDBW2421RP-ZS	Камера IP Купольная антивандальная 4MP; 1/3" 4Мп CMOS; моторизованный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 2MP/D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS, ONVIF; питание: DC12В/POE;IP67/IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	
	DH-IPC-HFW2421RP-VFS-IRE6	Камера IP Уличная цилиндрическая 4MP; 1/3" 4Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 3MP/D1/CIF (1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:60м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	
	DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6	Камера IP Уличная цилиндрическая 4MP; 1/3" 4Мп CMOS; моторизованный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 3MP/D1/CIF(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:60м; поддержка Micro SD; WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	
	DH-IPC-HDW4431EMP-AS-0280	Камера IP Купольная типа "ШАР" 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив 2.8мм (6мм); сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~25к/с); чувствительность: 0.08лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	
	DH-IPC-HFW4431EP-S-0360B	Камера IP Уличная цилиндрическая 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 3.6мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/с); чувствительность: 0.08лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:40м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI, WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	
	DH-IPC-HDBW5431RP-Z	Камера IP Купольная антивандальная 4MP; 1/3" 4Мп CMOS; моторизованный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/с); чувствительность: 0.03лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db, 3DNR, SMART FOCUS, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 1/1;	
	DH-IPC-HFW5431EP-Z	Камера IP Уличная цилиндрическая 4MP; 1/3" 4Мп CMOS; моторизованный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/с); чувствительность: 0.03лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1;	
	DH-IPC-HDPW1420FP-AS-0280	Мини-куповая пластиковая IP видекамера; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с),3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ROI,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	
	DH-IPC-HDBW4431FP-AS-0280	Камера IP Мини-куповая антивандальная ; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие:H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~25к/с); чувствительность: 0.08лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/POE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40 -+60 С;	



8MP			
	DH-IPC-HDW4830EMP-AS-0400	Камера IP Купольная 8MP (4К); 1/2.5" 8MP Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 4мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4К(1~15к/с), 3MP/720P@(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет),0лк@F1.6(ИК вкл); Дальность ИК:50м; DWDR,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12В/Рое; IP67; Рабочая температура: -40 +60 C;	
	DH-IPC-HFW4830EP-S-0400B	Камера IP Уличная цилиндрическая 8MP (4К); 1/2.5" 8MP Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 4мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4К(1~15к/с), 3MP/720P@(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет),0лк@F1.6(ИК вкл); Дальность ИК:40м; поддержка Micro SD; DWDR,3DNR,ROI, ONVIF; питание: DC12В/Рое; IP67; Рабочая температура: -40 +60 C;	
	DH-IPC-HDBW5830RP-Z	Камера IP Купольная антивандальная 8MP(4К); 1/2.5" 8Мп CMOS; моторизированный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4К(1~15к/с), 3MP/720P@(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет),0лк@F1.6(ИК вкл); ; Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI, DWDR, 3DNR, SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/Рое; IP67/IK10; Рабочая температура: -40 +60 C;	
	DH-IPC-HFW5830EP-Z	Камера IP Уличная цилиндрическая 8MP (4К); 1/2.5" 8Мп CMOS; моторизированный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4К(1~15к/с), 3MP/720P@(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет),0лк@F1.6(ИК вкл); ; Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI, DWDR,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/Рое; IP67; Рабочая температура: -40 +60 C;	
Fish Eye			
	DH-IPC-EB5400P	Камера IP "FISHEYE" 4MP; 1/3" 4Мп Sony CMOS; фикс. объектив: 1,18мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~15к/с)/300MP(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет), 0,001лк@F2.0(ч.б); EPTZ, DEWARP, Double Panogamic, DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр.микрофон);тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/Рое; IK10; Рабочая температура: -40 +60 C;	
	DH-IPC-EB5500P	Камера IP "FISHEYE" 5MP; 1/3" 5Мп CMOS; фикс. объектив: 1,42мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 5MP(1~12к/с)/UXGA(1~25к/с); чувствительность: 0.01лук/F2.6(цвет), 0.001Lух@F2.6(ч.б); EPTZ, DEWARP, Double Panogamic,DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр.микрофон);тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/Рое; IK10; Рабочая температура: -40 +60 C;	
Корпусные			
	DH-IPC-HF5231EP	Камера IP Корпусная Starlight 1080P с аппаратным WDR; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.2(цвет), 0.001лк@F1.2(Ч/Б); ВИДЕОНАНАЛИТИКА,DEFOG, ABF,ROI,WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр. микрофон) ;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; RS485; питание: DC12В/AC24В/Рое; Рабочая температура: -10 +60 C;	
	DH-IPC-HF5431EP	Камера IP Корпусная 4MP с аппаратным WDR; 1/3" 4Мп CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.2(цвет), 0.001лк@F1.2(Ч/Б); ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ABF,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF;поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр. микрофон) ;тревожные вх.вых 2/1;PAL 960H видеовыход; RS485; питание: DC12В/AC24В/Рое; Рабочая температура: -10 +60 C;	
NVR			
4 каналные			

	DHI-NVR2104-S2	Видеореги­стратор IP 4-х каналь­ный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4ch x 1080P; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12B/2A;	
	DHI-NVR2104HS-S2	Видеореги­стратор IP 4-х каналь­ный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4ch x 1080P; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12B/2A;	
	DHI-NVR2104HS-P-S2	Видеореги­стратор IP 4-х каналь­ный 6MP с 4 POE портами; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; декодирование: 4ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; 4 POE порта; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0;Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC48B/1,25A;	
	DHI-NVR2204-S2	Видеореги­стратор IP 4-х каналь­ный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; декодирование: 4ch x 1080P; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0;Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12B/4A;	
	DHI-NVR4104HS-W-S2	Видеореги­стратор IP 4-х каналь­ный 5MP с WI-FI; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 1080P; декодирование: 4 x 4MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12B/2A;	
8 канальные			
	DHI-NVR2108-S2	Видеореги­стратор IP 8-ми каналь­ный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4ch x 1080P; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12B/2A;	
	DHI-NVR2108HS-S2	Видеореги­стратор IP 8-ми каналь­ный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4ch x 1080P; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12B/2A;	
	DHI-NVR2108HS-8P-S2	Видеореги­стратор IP 8-ми каналь­ный 6MP с 8 POE портами; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; декодирование: 4ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; 8 POE портов; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC48B/2A;	
	DHI-NVR2208-S2	Видеореги­стратор IP 8-ми каналь­ный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; декодирование: 4ch x 1080P; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0;Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12B/4A;	
	DHI-NVR2208-8P-S2	Видеореги­стратор IP 8-ми каналь­ный 6MP с 8 POE портами; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; декодирование: 4ch x 1080P; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; 8 POE портов; USB: 2 порта 2.0;Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC53B/2,3A;	
	DHI-NVR4208-4KS2	Видеореги­стратор IP 8-ми каналь­ный H.265/H.264 4K; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись: разрешение до 8MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; декодирование: 2ch x до 4K,8ch x 1080P; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12B/4A;	
16 канальные			

	DHI-NVR4116HS-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти каналь­ный 4K; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4ch x 4MP, 8ch x 1080P; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплекс­ной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12В/2А;	
	DHI-NVR4216N	Видеореги­стратор IP 16-ти каналь­ный 5MP; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; декодирование: 4ch x 3MP,4ch x 1080P; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть:1 порт 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплекс­ной связи; Трев. вх. вых. -/-; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12В/4А;	
	DHI-NVR4216-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти каналь­ный ; Входящий поток на запись: до 200mb/s; Поддержка H.265/H.264; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; декодирование: 8ch x 1080P; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплекс­ной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android;	
	DHI-NVR5216-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD:2 SATA3 до 12Тб; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порта 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплекс­ной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12В/4А;	
	DHI-NVR4216-8P-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти каналь­ный 4K с 8 POE портами; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; 8 POE портов; декодирование: 4ch x 4MP,8ch x 1080P; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплекс­ной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В/9.6W;	
	DHI-NVR4216-16P-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти каналь­ный с поддержкой PoE; Входящий поток на запись: до 200mb/s; Поддержка H.265/H.264; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; 16 POE портов; декодирование: 8ch x 1080P; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплекс­ной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android;	
	DHI-NVR5216-16P-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; 16 POE портов; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порта 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплекс­ной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 15.2Ватт;	
	DHI-NVR5416-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 4 SATA3 до 24Тб; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Выходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; ESATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплекс­ной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 440mm×411.1mm×76mm; Питание: AC100В ~240В / 16,7Ватт;	
	DHI-NVR5416-16P-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 4 SATA3 до 24Тб; 16 POE портов; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Выходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1000Mb; ESATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплекс­ной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 17,5Ватт;	
	DHI-NVR4816-4KS2	Видеореги­стратор IP 16-ти каналь­ный ; Входящий поток на запись: до 200mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 8 SATA3 до 48Тб; декодирование: 4ch x 1080P; Выходы:1 HDMI, 1 VGA,1TV; Сеть: 2 порта 1000Mb; ESATA; USB:2 порт 2.0, 1 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплекс­ной связи; Трев. вх. вых. 16/4; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 40Ватт;	
32/64 канальные			

	DHI-NVR4232-4KS2	Видеореги­стратор IP 32-х каналь­ный H.265/H.264 4K; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; декодирование: 2ch x до 4K,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание:	
	DHI-NVR5232-4KS2	Видеореги­стратор IP 32-х каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD:2 SATA3 до 12Тб; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порта 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12В/4А;	
	DHI-NVR5232-16P-4KS2	Видеореги­стратор IP 32-х каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; 16 POE портов; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порта 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 15.2Ватт;	
	DHI-NVR5432-4KS2	Видеореги­стратор IP 32-х каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 4 SATA3 до 24Тб; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1000Mb; ESATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 16,7Ватт;	
	DHI-NVR5832-4KS2	Видеореги­стратор IP 32-х каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 8 SATA3 до 48Тб; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; ESATA; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P,ONVIF, Raid 0/1/5/6/10; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 16,7Ватт;	
	DHI-NVR5864-4KS2	Видеореги­стратор IP 64-х каналь­ный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 8 SATA3 до 48Тб; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1000Mb; ESATA; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P,ONVIF,Raid 0/1/5/6/10; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 16,7Ватт;	
IP - Speed Dome			
	DH-SD22204T-GN	Камера IP Скоростная поворотная внутренняя 2MP; 1/2.7" 2Мп CMOS; 4-х кратный оптический зум; сжатие: H.264+/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б);ВИДЕОНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В/POE; IP66; IK10; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-SD29204T-GN	Камера IP Скоростная поворотная внутренняя 2MP; 1/2.7" 2Мп CMOS; 4-х кратный оптический зум; дальность ИК: 30м; сжатие: H.264+/H.264 / MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон; питание: DC12В/POE; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-SD42C212T-HN	Камера IP Скоростная поворотная внутренняя PTZ 2MP; 1/2.7" 2Мп CMOS; 12-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б); ВИДЕОНАЛИТИКА,WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+; IK10; Рабочая температура: -40 +60 С;	
	DH-SD40212T-HN	Камера IP Скоростная поворотная уличная 1080P; 1/2.7" 2Mega­pixel CMOS; 12-ти кратный оптический зум; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), ч/б 0,005 лк; ВИДЕОНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка NAS, Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/POE+; IP66; IK10; Рабочая температура: -40 +60 С;	

	DH-SD49225T-HN	Камера IP Скоростная поворотная уличная 1080P; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 25-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОНАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12В/POE+; IP66; Рабочая	
	DH-SD50225U-HNI	Камера IP Скоростная поворотная уличная 1080P с автотрекингом; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 25-ти кратный оптический зум; сжатие: H.265/ H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0,0005лк@F1.6(ч.б.);АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА,WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+;	
	DH-SD59131U-HNI	Камера IP Скоростная поворотная уличная 1,3MP с автотрекингом; 1/2.8" 1,3Мп Sony Exmor CMOS; 31-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 150м; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА,WDR 120db , 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+;	
	DH-SD59225U-HNI	Камера IP Скоростная поворотная уличная 1080P с автотрекингом; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 25-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 150м; сжатие: H.265/ H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+;	
	DH-SD50230U-HNI	Камера IP Скоростная поворотная уличная PTZ 1080P автотрекингом; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0,0005лк@F1.6(ч.б); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА,WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых	
	DH-SD59230U-HNI	Камера IP Уличная скоростная купольная PTZ 1080P с автотрекингом; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P (1~50к/с); Дальность ИК: 150м; чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА,WDR 120db, 3DNR,ONVIF;	
	DH-SD59430U-HNI	Камера IP Скоростная поворотная уличная 4MP; 1/3" 4Мп CMOS; 30-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/с), 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОНАНАЛИТИКА,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход;	
	DH-SD65F230F-HNI	Камера IP Скоростная поворотная уличная с автотрекингом; 1/1.9" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.002лк/F1.5(цвет), 0,0002лк@F1.5(ч.б); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG,ROI,EIS,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 7/2; RS485; PAL 960H видеовыход; питание: AC24В/POE+; IP67;	
	DH-SD6AL230F-HNI-IR	Камера IP Скоростная поворотная уличная Starlight с автотрекингом; 1/1.9" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 500м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.002лк/F1.5(цвет), 0лк@F1.5(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG,ROI,EIS,WDR 120db,3DNR,ONVIF, WERподдержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 7/2; RS485; PAL 960H видеовыход; питание:	

	<p>DH-SD6AL240-HNI</p>	<p>Камера IP Скоростная поворотная уличная с автотрекингом; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 40-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 500м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG,ROI,EIS, DWDR,3DNR,ONVIF, WER; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 7/2; RS485; PAL 960Н видеовыход; питание: AC24В/НИ-РОЕ; IP67; Рабочая температура: -40 -+70 С;</p>	
	<p>DH-SD6AE830V-HNI</p>	<p>Камера IP Скоростная поворотная уличная 8MP (4K) автотрекингом; 1/1.7" STARVIS™ CMOS; 30-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 200м; сжатие: H.265/H.264 /MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4K (1~25к/с), 1080P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG,ROI,EIS, DWDR,3DNR,ONVIF; поддержка NAS, Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 7/2; RS485; PAL 960Н видеовыход; питание: AC24В/НИ-РОЕ; IP67; ИК10; Рабочая температура: -40 -+70 С;</p>	